


Saroléa



1931





Saroléa belgialainen

laatumoottoripyörä
on kuluneiden vuosien vaativissa
kilpailuissa osoittanut olevan
huippuluokkaa
maan johtavimpien moottori-
pyörämerkkien joukossa.

Saroléa, den belgiska

kvalitetsmotorcykeln,
har under de gångna årens krävande
tävlingar visat sig stå i
toppklass
bland landets ledande
motormärken.

Vuoden 1931 1931 års

SAROLÉA

moottoripyörä

on entisestään vielä parannettu. Etenkin *urheilumallit* on tehty vieläkin *nopeammiksi* ja *sirommiksi*. *Ajosensto* on parannettu, jonka vuoksi moottoripyörällä on saatu *varmempi tasapaino*.

Käykää moottoripyöränäyttelyssämme. Suuri varasto varaosia ja tarpeita.

motorcyklar

hava ytterligare förbättrats. I synnerhet *sportmodellerna* hava gjorts *snabbare* och *smäckrare*. *Körställningen* har ytterligare förbättrats var ige- nom hela motorcykeln fått en *säker balans*.


Besök vår motorcykelutställning.
Stort lager av reservdelar och tillbehör.

Pääedustaja Suomessa:

Generalrepresentant i Finland:

SIMONSEN & NIELSEN A/S
HAARALIIKE SUOMESSA

Helsinki, Erottajak. 13, Puh. 28 097 . Helsingfors, Skillnadsg. 13, Tel. 28 097



350 cm³ Matkailumalli 25 O

Moottori: 1-sylint. 4 tahtimoottori, sylint. läpimitta 75 m/m, iskupituus 79 m/m (= 348 cm³), suuri läpimittaiset sivuventtiilit. Kuulalaakerit. Tehokas sylinterinmäntä kevytmetallia, automaattinen voitelupumppu »Pilgrim».

Kaasuttaja: AMAL, puoliautomaattinen. Aseteltavalla tyhjänäkäyntisuulakkeella.

Polttoainesäiliö: Ensiluokk. valmistetta, suuret täytämisaukot bentsiiniä ja öljyä varten. 8 ½ litr. vetoinen bentsiinisäiliö ja 1 ½ litran vetoinen öljysäiliö. Erikoisen käsinoitoelupumppu.

Magneetto: Yhdistetty Bosch korkea- ja matalajännitysgeneraattori, säädettävä, tomuu ja vesivirtistä rakenneta.

Vaihdelaatikko: Saroléa tehtaan uusinta erikoisvalmistetta, vahvoilla hammasrattaille, kuula- ja rullalaakereillä, 3:lla vaihteella, vapaakäynnillä, $1\frac{1}{2} \times 5\frac{1}{16}$ ketjuvedolla.

Pyörät: Erikoisvahvistetut teräsvanteet 26". Puolat erikoisen vahvat ja neroakaasti vanteeseen sijoitetut.

Renkaat: Dunlop Cord (balloon) 26" × 3,50" tai 27" × 4".

Jarrut: Uudenaikeiset laajennusjarrut etu- ja takapyörissä, kädensijasta hoidettava etupyöräjarru, poljinvivulla hoidettava takapyöräjarru. Hyvin toimivat vahvat jarrukengät, noin 8" jarrummut (umpinaiset).

Ohjaustanko: Aseteltava »Grand Prix» urheilumallia, ensiluokk. kumi-kädensijoilla. Ohjaustanko on varustettu vaikuttavalla ohjauskensäättäjällä, jolla ohjausta voidaan joko kiristää tai helpottaa.

Lokakaaret: Erikoisen hyvin suojaavat, syvä ja leveät.

Pyöränpystytin: Etu- ja takapyörää varten.

Satula: »Terry L. W.» patentoitua valmistetta suurilla jousilla, matala ja pehmeä istuin.

Tavarapidin: Vahva ja leveä, varustettu molemmin puolin sijoitetulla, tilavilla työkalulaukuilla. Sopiva myöskin takaistuinta varten.

Työkalulaukut: Varustettu tarpeellisilla työkaluilla ja korjausvälineillä.

Runko: Matala ja mukava, valmistettu ensiluokkaisesta teräspuusta.


Vaihdevälitys: Suurin 5,46-1, keskim. 8,1-1, pienin 16-1.

Jalkanojat: kumiset kuvan mukaiset.

Paino: n. 120 kg, polttoainekulutus n. 2 ¾ litr. bensiiniä, ¼ litr. öljyä 100 km. kohti.

HINTA: Bosch-valoilla Smk. 11.200:—.

Saroléa



500 cm³ Matkailumalli 24 TA

Moottori: 1 sylint. 4 tahtimoottori, sylinterin läpimitta 80,5 m/m, iskun pituus 97 m/m (= 498 cm³) suuriläpimittaiset sivuventtiilit. Kuulalaakerit. Tehokas kevytmetallinen sylinterimäntä. Kiertoöljytyks.

Kaasuttaja: AMAL puoliautomaattinen. Aseteltavalla tyhjänäkäyntisuulakkeella.

Polttoainesäiliö: Ensiluokk. valmistetta, suuret bentsiinin ja öljyntäytämässaukop. 11 litran vетоinen bentsiinisäiliö satulan alla. 2 litran vетоinen öljysäiliö.

Magneetto: Yhdistetty Bosch korkea- ja matalajännitysgeneraattori. Säädettävä. Tomu ja vesitiivistä rakennetta. Hammaspöyrä vedolla.

Vaihdeelaatikko: Saroléa-tehtaan uusinta erikoisvalmistetta, vahvoilla hammasrattaille, kuula- ja rullalaakereilla, 3:lla vaihteella, vapaakkynnillä. Ketjuveto $\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ " Renold ketjulla.

Pyörät: Erikoisvahvistetut teräsvanteet 26". Puolat erikoisen vahvat ja nerokkaasti vanteeseen kiinnitetyt.

Renkaat: Dunlop Cord (balloon) 27" x 4."

Jarrut: Uudenaikkaiset laajennusjarrut etu- ja takapyörissä, kädensijasta hoidettava etupyöräjarru, poljinvivulla hoidettava takapyöräjarru. Hyvin toimivat vahvat jarrukengät, noin 8" jarrurummut (umpinaiset).

Ohjaustanko: Aseteltava »Grand Prix» urheilumallia, ensiluokk. kumi-kädensijoilla. Ohjaustanko on varustettu vaikuttavalla ohjauskensäätäjällä, jolla ohjausta voidaan joko kiristää tai helpottaa.

Lokakaaret: Erikoisen hyvin suojaavat, syvät ja leveät.

Pyöränpystytin: Etu- ja takapyörää varten

Satula: »Terry L. W.» patentoitua valmistetta suurilla jousilla, matala ja pehmeä istuin.

Työkalulaukut: Varustettu tarpeellisilla työkaluilla ja korjausvälineillä.

Runko: Matala ja mukava, valmistettu ensiluokkaisesta teräspuusta.


Vaihdevälitys: Suurin 5-1, keskim. 7,4-1, pienin 14,5-1.

Jalkatuet: Kumiset jalkatuet kuivan mukaan.

Paino: n. 144 kg. Polttoainekulutus n. 3 1/4 litr., öljyn kulutus 1/4 litr. 100 km. kohti.

HINTA: Bosch-valoilla Smk. 12,700:—.

Saroléa



350 cm³ Urheilumalli 31 B

Kahdella poistoputkella.

Moottori: 1 sylinterinen, 4-tahtimoottori, sylinterin läpimitta 75 m/m, iskun pituus 79 m/m (= 348 cm³). Eteenpäin kallistettu moottori, kahdella poistokanavalla. Suuriläpimittaiset kansiventtiilit 90° kulmassa. Kevytmetallimäntä kolmella tiivistysrenkaalla. Irroitettava sylinterikansi.

Voitelu: Kiertovoitelu. Öljysäiliö, 1 $\frac{1}{2}$ litr. vетоinen, yhteenrakennettu kampikammioon sekä varustettu näkyvällä öljyntarkistuslaitteella. Erikoinen voitelu venttiilivarsiin.

Magneetto: Bosch, yhdistetty korkeaa ja matalajännitysgeneraattori. Säädetävä. Tomu- ja vesitiivistä rakennetta. Hammaspýörävedolla.

Kaasuttaja: Puolautomaattinen AMAL. Asetettavalla tyhjänäkäyntisuulakkeella.

Polttoainesäiliö: Ensiluokkaista valmistetta, kauniisti pyöristetty. 11 litr. vетоinen.

Akkumulaattori: on sijoitettu satulan alle.

Pyörät: Erikoisvahvistetut teräsvaljet. Puolat erikoisen vahvat ja ne-rokkaasti vanteeseen sijoitetut. Timken rullalaakerit.

Renkaat: Dunlop Cord (balloon) 26 × 3,25, 26 × 3,50 tai 27 × 4,00.

Jarrut: Uudenaikeiset laajennusjarrut etu- ja takapyörissä. kädensijasta hoidettava etupyöräjarru, poljinviivulla hoidettava takapyöräjarru. Hyvin toimivat vahvat jarrukengät, noin 8" jarrurummut (umpinainen).

Vaihdelaatikko: 3 vaihteita. Saroléa-tehtaan uusinta erikoisvalmistetta, vahvoilla hammaspýörillä, kuula- ja rullalaakereilla. Ketjuveto $1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ " Renold ketjulla.

Vaihdevälitys: Standard; 5,75-1 suurin, 8,6-1 keskimäinen, 16,5-1 pienin.

Erikoisvaloilla. 5,75-1 " 7,36-1 " 11-1 "

Satula: »Terry H. W.« patentoitua valmistetta suurilla jousilla, matala ja pehmeä istuin.

Jalkatuet: Kumiset kuvan mukaan.

Lokakaaret: Syvät ja leveät. Takasuojat ylöspäin käännettävä.

Työkulalaukut: Varustettu tarpeellisilla työkululla ja korjausvälineillä.


Paino: 130 kg.

Nopeus: 110 km. tunnissa.

Kulutus: 3 litr. bensiiniä ja $1\frac{1}{4}$ litr. öljyä 100 km kohti.

HINTA: Bosch-valoilla Smk. 13,500:—.

Sarolea



500 cm³ Urheilumalli 24 U. Kaksoispoistoputkella.

Moottori: 1 sylinterinen. 4-tahtimoottori, sylinterin läpimitta 80,5 m/m, iskunpituuus 97 m/m (= 498 cm³). Suuriläpimittaiset, kansiventtiilit 90° kulmaukseissa. Irroittettava sylinterinkansi. Suuret jäähditysrivat, jotka takaavat tehokkaan jäähdityksen. Erikoisvalmisteinen kevytmetallinen mäntä.

Voitelu: Kokonaan automaattinen ja helposti säädettävissä.

Magneetto: Bosch, yhdistetty korkeaa ja matalajännitysgeneraattori. Säädettyvä. Tomuus ja vesitiivistä rakennetta. Hammaspöyrä vedolla.

Kaasuttaja: Puolialautomaattinen AMAL, kahdella kohokammioilla. Säädettyväällä tyhjänäkäyntisuulakkeella.

Polttoainesäiliö: Ensiluokkaista valmistetta, suurella täyttämisaukolla, 11 litr. vetoinen.

Öljysäiliö: 2 litr. vetoinen, satulan alla.

Pyörät: 26". Erikoisvahvistetut.

Renkaat: Dunlop Cord (balloon) 26 × 3,50 tai 27 × 4,00.

Jarrut: Uudenaikeiset laajennusjarrut etu- ja takapyörissä, kädensijasta hoidettava etupyöräjarru, poljinvivulla hoidettava takypyöräjarru. Hyvin toimivat vahvat jarrukengät, noin 8" jarrurummut (umpinaiset).

Vaihdelaatikko: Sarolea tehtaan uusinta erikoisvalmisteista, vahvoilla hammasratilla, kuula- ja rullalaakereilla, 3:lla vaihteella, vapaakäynnillä. Ketjuveto $\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ " Renold ketjulla.

Vaihdevälitys: Standard: Suurin 4,43–1. Keskimäinen 6,6–1. Pienin 13–1.

Erikoisilauksella: » 4,43–1. » 5,4–1. » 8,4–1.

Satula: »Terry H. W.» patentoitua valmistetta suurilla jousilla, matala ja pehmeä istuin.

Jalkatuet: Kumiset.

Työkalulaukut: Varustettu tarpeellisilla työkaluilla ja korjausvälineillä.


Paino: 144 kg.

Nopeus: 125 km. tunnissa.

Kulutus: 3 $\frac{3}{4}$ litr. bensiiniä ja $\frac{1}{4}$ litr. öljyä 100 km kohti.

HINTA: Bosch-valoilla Smk. 14,400: —.

Sarolea



500 cm³ Kilpailumalli 31 R

Kahdella poistoputkella.

Moottori: 1-sylinterinen, 4-tahtimoottori, sylinterin läpimitta 80,5 m/m, iskunpituuus 97 m/m (= 498 cm³). Eteenpäin kallistettu moottori, kahdella poistokanavalla. Suuriläpimittaiset kansiventtiilit 90° kulmauksessa. Korkea painemäntä kolmella lävistysrenkaalla. Iroittettava sylinterin kansi. Erikois-malliset epäkeskot ja kiilloitetut kanavat.

Voitelu: Kiertovoitelu. Öljysäiliö, 1 ½ ltr. vetoinen, yhteenrakennettu kampikamioon, sekä varustettu näkyvällä öljyntarkistuslaitteella. Erikoinen voitelu venttiilivarsiaan.

Magneetto: Bosch, yhdistetty korkea- ja matalajännitysgeneraattori. Säädet-tävä. Tomu- ja vesitiivistä rakennetta. Hammaspyörä vedolla.

Kaasuttaja: Puoliautomaattinen AMAL, kahdella kohokammiolla. Säädet-täväällä tyhjänäkäytisuuvalkkeella.

Polttoainesäiliö: Ensiluokkaista valmistetta, kauniisti pyöristetty. 12 ltr. vetroihin.

Pyörät: Erikoisvahvistetut teräsvanteet. Puolat erikoisen vahvat ja nerokkaasti vanteeseen sijoitettut. Timken rullalaakerit.

Renkaat: Dunlop cord (balloon) 26×3,25, 27×2,75 tai 27×3,00.

Jarrut: Uudenkaikset laajennusjarrut etu- ja takapyörissä, kädensijasta hoidettava etupyöräjarru, poljinivivulla hoidettava takypyöräjarru. Hyvin toi-mivat vahvat jarrukengät, noin 8" jarrurummut (umpinainen).

Vaihdelaatikko: Saroléa tehtaan uusinta erikoisvalmistetta, vahvoilla häm-masratilla, kuula- ja rullalaakereilla, 3:lla vaihteella, vapaakäynnillä. Ketju-velo $\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ " Renold ketjulla.

Satula: »Terry H. W» patentoitua valmistetta suurilla jousilla, matala-ja pehmeä istuin.

Jalkatuet: Kumiset. Kuvan mukaan.

Lokakaaret: Syvät ja leveät. Takasuojat ylöspäin käännettävä.

Työkalulaukut: Varustettu tarpeellisilla työkaluilla ja korjausvälineillä.


Paino: 144 kg.

Nopeus: 135 km. tunnissa.

Kulutus: 4 ½ ltr. bensiiniä ja ¼ ltr. öljyä 100 km. kohti.

HINTA: Bosch-valoilla Smk. 16,500:—.

Saroléa



350 cm³ Turist-modell 25 O

Motor: 1 cylinder, 4-taktsmotor, cylinderdiameter 75 m/m, slaglängd 79 m/m (= 348 cm³). Stora, sidostyrda ventiler. Kullager å vevaxeln. Rullager å vevstaken. Cylinderkolv av speciell aluminium legering.

Oljesystem: Automatisk smörjning med tillhjälp av en »Pilgrim» oljepump. Extra handpump inbyggd i oljetanken.

Förgasare: AMAL, halvautomatisk med reglerbart tomgångsmunstycke.

Bränslebehållare: Rymmande 8 ½ ltr bensin och 1 ½ ltr olja.

Magnet: Bosch kombinerad hög- och lågspänningsgenerator. Reglerbar.

Växellådan: Saroléas nya specialtillverkning med kraftiga kugghjul, kul- och rullager, 3 utväxlingar, kickstart och frigång. Kedjedrift med $\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ Renold ked.

Hjulen: Extra förstärkta stålskenor 26" med en särskilt stark och sinnrik ekring.

Ringarna: Dunlop cord (ballon) 26 × 3,50 eller 27 × 4,00.

Bromsarna: Moderna expansionsbromsar, till fram- och bakhjulet, vilka respektive manövreras med hand och fot, effektiva och kraftiga bromsbackar i 8" stålbronstrummor (helsträrkta).

Styrstången: Ställbar, »Grand Prix»-sportmodell med prima gummihandtag försedd med effektiv styrningsregulator, vilken möjliggör lösare eller fastare styrning.

Stänkskydden: Breda och djupa.

Motorställ: För såväl fram- som bakhjulet.

Sadeln: Av »Terry L. W's» patenterade konstruktion med stora fjädrar, låg och mjuk sits.

Bagagebärare: Stark och bred, med två rymliga verktygväskor placeraade på vardera sidan om bagagehållaren. Även lämplig för baksits.

Verktygväskorna: Innehålla nödiga verktyg och reparationsmaterial.

Ramen: Extra prima stålör med prässade rörmuffar. Framgaffeln av solid och modern »Druid»-modell, försedd med inbyggda effektiva stötdämpare. Låg och bekväm körställning.

Utväxling: Stora 5,46—1, Mellersta 8,1—1, Minsta 16—1.

Fotstöd: Av gummi enl. illustration


Hastighet: 85 km/tim.

Bränsleförbrukning: 2 ¾ liter bensin, ¼ ltr olja per 100 km.

Vikt: 120 kg.

PRIS: med Bosch belysning Fmk 11,200:—.

Saroléa



500 cm³ Turistmodell 24 TA

Motor: 1 cylindrig, 4-taktsmotor, cylinderdiametern 80,5 m/m, slaglängd 97 m/m (= 498 cm³). Stora, sidostyrda ventiler. Kullager å vevaxeln. Rullager å vevstaken. Cylinderkolv av speciell aluminium legering. Cirkulationssmörjning.

Oljesystem: Automatisk smörjning med tillhjälp av en »Pilgrim» oljepump. Extra handpump inbyggd i oljetanken.

Förgasare: AMAL, halvautomatisk med reglerbart tomgångsmunstycke.

Bränslebehållare: Rymmande 11 liter.

Oljebehållaren: Under sadeln samt rymmande 2 ltr.

Magnet: Bosch kombinerad hög- och lågpänningsgenerator. Reglerbar, kugghjulsdriven.

Växellådan: Saroléas nya specialtillverkning med kraftiga kugghjul, kul- och rullager, 3 utväxlingar, kickstart och frigång. Kedjedrift med $\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ Renold ked.

Hjulen: Extra förstärkta stålskenor 26" med en särskilt stark och sinnrik ekring.

Ringarna: Dunlop cord (ballon) 26 × 3,50 eller 27 × 4,00.

Styrstången: Ställbar, »Grand Prix» sportmodell med prima gummihandtag, försedd med effektiv styrningsregulator, vilken möjliggör lösare eller fastare styrning.

Bromsarna: Moderna expansionsbromsar, till fram- och bakhjulet, vilka respektive manövreras med hand och fot, effektiva och kraftiga bromsbackar i 8" stålbronstrummor (helstränkt).

Stänkskärmarna: Breda och djupa.

Motorställ: För såväl fram- som bakhjulet.

Sadeln: Av »Terry L. W's» patenterade konstruktion med stora fjädrar, låg och mjuk sits.

Bagagebärare: Stark och bred, med två rymliga verktygsväskor placera-rade på vardera sidan om bagagehållaren. Även lämplig för baksits.

Verktygsväskorna: Innehålla nödiga verktyg och reparationsmaterial.

Ramen: Extra prima stålror med prässade rörmuffar. Framgaffeln av solid och modern, »Druid»-modell, försedd med inbyggda effektiva stötdämpare. Låg och bekväm körtäckning.

Utväxling: Stora 5–1, Mellersta 7,4–1, Minsta 14,5–1.


Fotstöd: Av gummi enl. illustration.

Hastighet 100 k/m. **Vikt:** 144 kg.

Bränsleförbrukning 3 1/4 ltr bensin och 1/4 ltr olja per 100 km.

PRIS: med Bosch belysning Fmk 12,700:—.

Saroléa



350 cm³ Sport-modell 31 B

Dubbla utblåsningsrör.

Motor: 1-cylindrig, 4-taktsmotor, cylinderdiametern 75 m/m, slaglängd 79 m/m (= 348 cm³). Framåtlutat motor med dubbla avgaskanaler. Väldimensionerade toppstyrda ventiler i 90° vinkel. Specialkonstruerad, högkomprimerad cylinderkolv av aluminiumlegering med 3 kantringar. Avtagbart cylinderlock. Cylindern och locket försedda med stora och effektiva kylribbor.

Smörjning: Cirkulationssmörjning. Oljebehållaren sammanbyggd med fundamentet och försedd med en lättillgänglig oljemätare. Skild smörjning för ventilskaften. Oljebehållaren rymmer 1 ½ ltr.

Magnet: Bosch kombinerad hög- och lågpänningsgenerator. Reglerbar, kugghjulsdriven.

Förgasare: AMAL, halvautomatisk med reglerbart tomgångsmunstycke.

Bränslebehållaren: Förstklassig tillverkning. Vackert avrundad. Rymmande 11 ltr.

Ackumulatorn: År placerad under sadeln.

Hjulen: Extra förstärkta stålskenor 26" med en särskilt stark och sinnrik ekring. Timken rullager.

Ringarna: Dunlop Cord (ballon) 26×3,25, 26×3,50 eller 27×4,00.

Bromsarna: Moderna expansionsbromsar till fram- och bakhjulet, vilka respektive manövreras med hand och fot, effektiva och kraftiga bromsbackar i 8" stålbronstrummor (helsträkta).

Växellådan: Saroléas nya specialtillverkning med kraftiga kugghjul, kul- och rullager, 3 utväxlingar, kickstart och frigång. Kedjedrift med 1½×5/16" Renold ked.

Utväxling: Normal: Stora 5,75—1, Mellersta 8,6—1, Minsta 16,5—1.

Special: » 5,75—1, » 7,36—1, » 11—1.

Sadeln: »Terry H.W.» med stora fjädrar, låg och bekväm.

Fotstöd: Av gummi enl. illustration.

Stänkskydden: Breda och djupa. Bakre skärmen försedd med gångjärn och uppfällbar.

Verktygsväskorna: Innehålla nödiga verktyg och reparationsmaterial.


Vikt: 130 kg.

Hastighet: 110 km/tim.

Bränsleförbrukningen: 3 ltr bensin och 1/4 ltr olja per 100 km.

PRIS: med Bosch belysning Fmk 13,500:—.

Saroléa



500 cm³ Sport-modell 24 U

Dubbla utblåsningsrör.

Motor: 1 cylindrig, 4-taktsmotor, cylinderdiameter 80,5 m/m, slaglängd 97 m/m (= 498 cm³). Stora, väldimensionerade toppventiler i 90° vinkel. Lätt attagbar tcyylinderlock. Cylinderkolv av speciell aluminium legering. Cylindern och locket försedda med stora effektiva kylibbor. Vevaxeln löper i kullager. Veavstaken och ventilsystemet i rullager.

Smörjning: Cirkulationsmörjning. Skild oljebehållare. Oljetillförseln lätt kontrollerbar.

Magnet: Bosch kombinerad hög- och lågspänningsgenerator. Reglerbar, kugghjulsdriven.

Förgasaren: Halvautomatisk AMAL med dubbla flötörer. Förgasaren försedd med reglerbart tomgångsmunstycke.

Bränslebehållaren: Rymmande 11 ltr, samt försedd med stor påfyllningsprop.

Växellådan: Saroléas nya specialtillverkning med kraftiga kugghjul, kul- och rullager, 3 utväxlingar, kickstart och frigång. Kedjedrift med $\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ Renold ked.

Hjulen: Extra förstärkta stålskenor 26" med en särskilt stark och sinnrik ekring.

Ringarna: Dunlop Cord (ballon) 26×3,50 eller 27×4,00.

Bromsarna: Moderna expansionsbromsar till fram- och bakhjulet, vilka respektive manövreras med hand och fot, effektiva och kraftiga bromsbackar i 8" stålbromstrummor (helsträkta).

Utväxling: Normal: Stora 4,43—1, mellersta 6,6—1, minsta 13—1.

Special: Stora 4,43—1, » 5,4—1, » 8,4—1.

Sadeln: »Terry H. W.» med stora fjädrar, låg och bekväm.

Fotstöd: Av gummi, enl. illustration.


Verktygväskorna: Innehålla nödiga verktyg och reparationsmaterial.

Vikt: 144 kg. **Hastighet:** 125 km/tim.

Bränsleförbrukning: 3 ¾ ltr bensin och ¼ ltr olja per 100 km.

PRIS: med Bosch belysning Fmk 14,400:—.

Saroléa



500 cm³ Racer-modell 31 R

Dubbla utblåsningsrör.

Motor: 1 cylindrisk, 4-taktsmotor, cylinderdiameter 80,5 m/m, slaglängd 97 m/m (= 498 cm³). Framåtlutad motor med dubbla avgaskanaler. Väldimensionerade toppstyrda ventiler i 90° vinkel. Specialkonstruerad högkompressionskolv av aluminium legering med 3 kannringar. Avtagbart cylinderlock. Cylindern och locket försedda med stora och effektiva kylribbor.

Smörjning: Cirkulationssmörjning. Oljebehållaren sammanbyggd med fundamentet och försedd med en lättillgänglig oljemätare. Skild smörjning för ventilskaften. Oljebehållaren rymmer 1 1/2 ltr.

Magnet: Bosch kombinerad hög- och lågpänningsgenerator. Reglerbar.

Förgasare: Halvautomatisk AMAL med dubbla flötörer. Förgasaren försedd med reglerbart tomgångsmunstycke.

Bränslebehållare: Förstklassig tillverkning. Vackert avrundad. Rymmande 12 ltr.

Akkumulatorn: År placerad under sadeln.

Hjulen: Extra förstärkta stålskenor 26" med en särskilt stark och sinnrik ekring. Timken rullager.

Ringarna: Dunlop Cord (ballon) 26×3,25, 27×2,75 eller 27×3,00.

Bromsarna: Moderna expansionsbromsar till fram- och bakhjulet, vilka respektive manövreras med hand och fot, effektiva och kraftiga bromsbackar i 8" stålbronstrummor (helsträckta).

Växellådan: Saroléas nya specialtillverkning med kraftiga kugghjul, kul- och rullager, 3 utväxlingar, kickstart och frigång. Kedjedrift med 5/8 × 3/8 Renold ked.

Sadeln: »Terry H. W.» med stora fjädrar, låg och bekväm.

Fotstöd: Av gummi enl. illustration.

Stänkskydden: Breda och djupa. Bakre skärmen försedd med gångjärn och uppfällbar.

Verktygväskorna: Innehålla nödiga verktyg och reparationsmaterial.

Vikt: 144 kg. **Hastighet:** 135 km/tim.

Bränsleförbrukning: 4 1/2 ltr bensin och 1/4 ltr olja per 100 km.

PRIS: med Bosch belysning Fmk 16.500:—.

Saroléa