

„Phoenix Special“

— sananensen
rakenteesta ja
osien erittelyä


A STOCKMANN O
B URHEILUOSASTO

Keskuskatu 2

H e l s i n k i

Oli Teillä polkupyörä tahi ei, lukekaa tämä!





Phoenix Special
Malli II

Erittely

„PHOENIX SPECIAL“

Miesten pyöristä, Mallit I ja II

Malli I, puuvantein ja silkasuojin

Malli II, teräsvantein ja silkasuojin

A. Runko

(samanlainen malleissa I ja II)

Korkeus: 18", 20", 22" ja 24". Nämä käytetään 18" ja 20"/poikainpyörissä, 22" normaalipituisille ja 24" erikoisen pitkille henkilöille.

Pituus: 22" rungossa 65 cm. mitattuna etuosan keskipisteestä satulaputken keskipisteeseen.

Aine: kokovedettyä ruotsalaista teräsputkea.

Rakenne: kaikki liitoskohdat juotetut ja vahvistetut sisäisillä putketuksilla. Etuputki erikoisesti vahvistettu.

Väri: kokomustaksi emaljoitu.

B. Ohjauslaite

(samanlainen malleissa I ja II)

Haarukka: kokovedetystä ruotsalaisesta teräsputkestä erikoisvahvistuksin. Pää ja kruunu hienosti nikkelöidyt. Kauniisti ja asianmukaisesti taittuvettu.

Yläputki: kokovedetystä ruotsalaisesta teräsputkestä. 600 mm. leveä, 22 mm. Ø Alttakuparoitu ja hienosti nikkelöity.

Kädentilat: n. k. Rambler-mallia. Mustaa selluloidia hienosti nikkelöidyn heloin. Ruuvi-kiinnitys, joten eivät irtaannu.

Kulmaemäputki: ruotsalainen. Hienosti nikkelöity. 4-kulmaisella hajoitatajalla-ruuvilla.

Ohjauslaakeri: ruotsalainen. Erittäin tarkkaa ja huolellista valmistusta. Kuuhat sijoitetut kuularenkaisiin. Kartiot ja kuulakupit hiotut.

C. Käyttölaite

(samanlainen malleissa I ja II)

Keskuslaakeri: »Fauber-Special»-mallia — tanakka, vahva ja samalla siro malli. Kaikki laakeriosat hiotut. Ulko-osat hienosti nikkelöidyt. Tiiiviit pölynsuojukset estävät pölyn ja lian tunkeutumisen laakerin sisäosiin. Ketjupyörä 56 hampainen.

Polkimet: englantilaista valmistetta, 4 lyhyellä kumilla joka polkimessa. Kaikki metalliosat hienosti nikkelöidyt. Tiivis pölynsuojus.

Ketju: englantilaista valmistetta, $1\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ jaolla ja joka toinen nivel nikkelöity.

(Ketjusuoja, kats. kohtaa E).

D. Pyörät ja likasuojat

(huomatkaa eroavaisuus vanteissa ja likasuojissa malleissa I ja II)

Rummut: sekä etu että vapaarummut alkuperäisiä »New-Departure». Toimitetaan myöskin »Torpedo» vapaarummulla. Nämä molemmat rumpumerkit ovat osoittautuneet olevansa parhaat meidän olosuhteissa.

Puolat: ensiluokkista valmistetta. Vahvistettuja ja hienosti nikkelöityjä.

Malli I

Vanteet: Kundtz puuvanteita alumiini-vahvikkeella. Tummanpunaiset kultajuovin. Suuruus $28'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{8}''$ ratalankareunaisille renkaille.

Malli II

Teräsvanteita, erikoinen vahvat, kauniin muotoiset. Tummanpunaiset kultajuovin. Suuruus $28'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{8}''$ ratalankareunaisille renkaille.

Kumirenkaat: alkuperäisiä »Dunlop» (englantilaista valmistetta). Suuruus $28'' \times 1\frac{1}{4}'' - 1\frac{1}{8}''$. Ratalankareunajärjestelmää.

Dunlop rengas on jo vuosia sitten tunnettu olevan yksi parhaimmista. Pyynnöstä toimitamme pyöriä myöskin muilla renkailla.

Malli I

Likasuojat: erittäin hienoja puulikasuoja, punapyökistä. Lakeerattuja tummanpunaisiksi kultajuovin (sama väri kuin vanteissa). Kannattimet ja ruuvit hienosti nikkelöidyt.

Malli II

Teräspeltisiä likasuoja, varustettu sekä sivuosilla että etupidennyksellä etulikasuojassa. Värltään tummanpunaiset kultajuovin (sama väri kuin vanteissa). Kannattimet ja ruuvit hienosti nikkelöidyt.

E. Muut osat

(samanlaiset malleissa I ja II).

Satula: erikoisen hienoa nahkaa ja ensiluokkaista työtä. Mukava n. k. »pumppujousijärjestelmänsä» takia, vahva hyvien aineiden takia. Värltään tummanruskea. Kaikki metalliosat nikkelöidyt.

Ketjusuoja: kokonaan alumiiniumista. Ulosleikattuine kauniine kuvioineen. Ei helise. Estää housunlahkeen vetäytymästä ketjuun.


Kello: messinkinen, hienosti nikkelöity ja varustettu »Phoenix Special» merkkikuviolla emaljissa. Kupu 60 mm. Antaa kauniin erikoistuvan äänен.

Pumppu: messinkinen, nikkelöity. Koko $15'' \times \frac{3}{4}''$. Letkulla varustettu. Pumppunpitimet nikkelöidyt ja varustetut selluloidisuojuksilla, jotka estävät rungon raappaantumista.

Katinsilmä — tavallisin nimitys punaiselle takaheijastajalasille. Koteloitu nikkelöityyn torpedomuotoiseen metallikoteloon. Kiinnitetty takalika suojaan.

Työkalulaukku: samaa hienoa laatua kuin satulakin ja värltään sama. Muodoltaan nelikulmainen.

Sisällä: muutamia työkaluja pienempiä oikaisuja varten y. m.



Phoenix Special

Malli II

Erittely

„PHOENIX SPECIAL“

naisten pyöristä, Mallit I ja II

Malli I, puuvantein ja likasuojin

Malli II, teräsvantein ja likasuojin

A. Runko

(samanlainen malleissa I ja II)

Korkeus: 18", 20" ja 22". Näistä käytetään 18" ja 20" tytöjenpyörissä, 22" normaalipituisille henkilöille.

Aine: kokovedettyä, ruotsalaista teräsputkea.

Rakenne: kaikki liitoskohdat juotetut ja vahvistetut sisäisillä putketuksilla. Rungon etuputki erikoisesti vahvistettu.

Väri: kokomustaksi emaljoitu.

B. Ohjauslaite

(samanlainen malleissa I ja II)

Etuhaarukka: kokovedetystä ruotsalaisesta teräsputkesta, erikoisvahvikkein. Pää ja kruunu hienosti nikkelöidyt. Kauniisti ja asianmukaisesti taitettu.

Yläputki: kokovedetystä ruotsalaisesta teräsputkesta. 520 mm. leveä, 22 mm. Ø. Altakuparoitu ja hienosti nikkelöity.

Kädentilat: n. k. Rambler-mallia. Mustaa selluloidia hienosti nikkelöidyin heloin. Ruuvikiinnitys, joten eivät irtaannu.

Emäputki: ruotsalainen. Hienosti nikkelöity 4-kulmaisella hajoittajaruuvilla.

Ohjauslaakeri: ruotsalainen. Erittäin tarkkaa ja huolellista valmistetta. Kuu lat sijoitetut kuularenkaisiin. Kartiot ja kuulakupit hiotut.

C. Käyttölaitte

(samanlainen malleissa I ja II)

Keskuslaakeri: »Faubert-Special»-mallia — tanakka, vahva ja samalla siro malli. Kaikki laakeriosat hiotut. Ulko-osat hienosti nikkelöidyt. Tiiviit pölynsuojukset estävät pölyn ja lian tunkeutumisen laakerin sisäosiin. Ketjupyörä 44 hampainen.

Polkimet: englantilaista valmistetta, 4 lyhyellä kumilla, joka polkimessa. Kaikki metalliosat hienosti nikkelöidyt. Tiivis pölynsuojuus.

Ketju: englantilaista valmistetta, $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ jaolla ja joka toinen nivel nikkelöity.

(Ketjusuoja, katso kohtaa E).

D. Pyörät ja likasuojat

(huomatkaa eroavaisuus vanteissa ja likasuojuksissa, malleissa I ja II)

Rummut: sekä etu että vapaarummut alkuperäisiä »New Departure». Toimitetaan myöskin »Torpedo» vapaarummulla. Nämät molemmat rumpumerkit ovat osoittautuneet sopivansa parhaiten meidän olosuhteisiimme.

Puolat: ensiluokkaista valmistetta. Vahvistettuja ja hienosti nikkelöityjä.

Malli I

Vanteet: Kundtz puuvanteita alumiini-vahvikkeella. Tummanpunaiset, kultajuovin. Suuruus $28'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{8}''$ ratalankareunaileille renkaille.

Malli II

Teräsvanteita, erikoisen vahvat, kauniin muotoiset. Tummanpunaiset, kultajuovin. Suuruus $28'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{8}''$ ratalankareunaileille renkaille.

Kumirenkaat: alkuperäisiä »Dunlop» (englantilaista valmistetta). Suuruus $28'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{8}''$. Ratalankareunusjärjestelmää.

Dunlop rengas on jo vuosia sitten tunnettu olevan yksi parhaimmista. Pyynnöstä toimitamme pyöriä myöskin muilla renkailla.

Malli I

Likasuojat: erittäin hienoja puulikasuoja, punapyökistä. Lakeerattuja tummanpunaisiksi kultajuovin (sama väri kuin vanteissa). Kannattimet ja ruuvit hienosti nikkelöidyt.

Malli II

Teräspeltisiä likasuoja, varustettu sekä sivuosilla että etupidenneyksellä etulikasuojassa. Värltään tummanpunaiset kultajuovin (sama väri kuin vanteissa). Kannattimet ja ruuvit hienosti nikkelöidyt.

E. Muut osat.

(samanlaiset malleissa I ja II)

Satula: erikoisen hienoa nahkaa ja ensiluokkaista työtä. Mukava n.k. »pumppujousijärjestelmänsä» takia, vahva hyvien aineiden takia. Värltään tumman ruskea. Kaikki metalliosat nikkelöidyt.

Ketjusuoja: kokonaan alumiinista. Leikattuine, kauniine kuvioineen. Ei helise.

Kello: messinkinen, hienosti nikkelöity ja varustettu »Phoenix Special» merkki kuvioilla emaljissa. Kupu 60 mm. ø. Antaa kauniin erikoistuvan äänen.

Pumppu: messinkinen, nikkelöity, koko $12'' \times \frac{3}{4}''$. Letkulla varustettu. Pumpunpitimet nikkelöidyt ja varustetut selluloidisuojuksilla, jotka estäävät rungon raappaantumisen.

Katinsilmä — tavallisin nimitys punaiselle takaheijastajalasille. Koteloitu nikkelöityyn torpedomuotoiseen metallikoteloon. Kiinnitetty takalika suojaan.

Työkalulaukuu: samaa hienoa laataa kuin satulakin ja värltään sama. Muodoltaan kolmikulmainen.

Sisällä: muutamia työkaluja pienempiä oikaisuja y. m. varten.

“PHOENIX SPECIAL”

Poikainpyörä

Kauttaaltaan samanlainen kuin miesten, malli II, paitsi seuraavissa kohdissa:

1. Rungon korkeus 18".
2. Ohjaustangon leveys 520 mm.
3. Pyörien suuruus 26"×1 $\frac{3}{4}$ ".
4. Pumpun pituus 12".
5. Ilman ketjusuojaa.

Toimitetaan ainoastaan teräsvanteellisina.

„PHOENIX SPECIAL“

Tytötjenpyörä

Kauttaaltaan samanlainen kuin naistenpyörä, malli II, paitsi seuraavissa kohdissa:

1. Rungon korkeus 18".
2. Pyörien suuruus 26"×1 $\frac{3}{4}$ ".
3. Ilman ketjusuojaa.

Toimitetaan ainoastaan teräsvanteellisina.

„PHOENIX SPECIAL“

Kilpajopolkupyörä

Alkuperäistä ruotsalaista valmistettua

Runko: 22" korkeus. Kokovedetystä teräsputkesta.

Vanteet: ranskaisia, puiset 27"×1 $\frac{1}{4}$ ".

Kumirenkaat: 27"×1 $\frac{1}{4}$ " (n. k. makkarenkaat).

Takarumpu: vapaakäynnillä ja 2:lla ketjurattaalla varustettu.

Polkimet: Racer-mallia varpaanpitimin.

Ohjaustanko: Racer-mallia, mustalla selluloidilla päälystetty ja kumikäden-sijoin.

Jarrulaite: 2 toisistaan riippumattomia teräsvaijerijarruja sekä etu- että takapyörässä.

Likasuojet: lyhyitä erikoissuojaia kilpailua varten.

Paino: noin 13 kg.

Malli sama kuin käytetään Ruotsissa.

„PHOENIX SPECIAL“

Tavarankuljetuspyörä

Alkuperäistä ruotsalaista valmistettua

Runko: erikoisesti vahvistettu 2:lla yläputkella. Putkien välikköön sijoitettu nimitaulu.

Pakettiteline: suuruus 32×27 cm. Erikoisen tanakkaa rakennetta. Kanta-vuus noin 70 kg. Sijoitettu etupyörän yläpuolelle.

Pyörät: teräsvantein $28'' \times 1\frac{3}{4}''$ (molemmat pyörät samaa kokoa).

Vapaarumpu: Torpedo.

Seisomateline: tanakka ja varma. Kiinnitetty etupyörään.

Phoenix Special pakettipyörä on kevytkulkuinen ja vankka, joten myös nuoret henkilöt helposti voivat sitä käyttää.

Kuten ylläolevasta »Phoenix Special» erittelystä käy selville, emme ole tytyyneet esittämään polkupyöräämme yksinomaan ruotsalaisena valmisteena, vaan yhdistämällä polkupyöräalan tunnetuimpien tehtaitten parhaat saavutukset siihen, uskallamme vakuuttaa, että polkupyörämme on täten korkeinta laatuluokkaa ja että olemme siis täysin onnistuneet pyrkimyksessämme.

Suosittelemme senvuoksi Teillekin, arvoisa lukija,

„PHOENIX SPECIAL“

parhaiten soveltuvana polkupyöränä.




„Phoenix Special“

— några ord
om dess bygg-
nad och del-
specifikation

A STOCKMANN O
B SPORTAVDELNINGEN

Centralgatan 2
Helsingfors

Oberoende av om Ni redan är cykelägare eller ej —
ögna igenom efterföljande sidor!



Phoenix Special
Modell II

„PHOENIX SPECIAL“

Herrcyklar, modellerna I & II

Modell I, utrustad med träskenor & stänkskärmar

Modell II, utrustad med stålskenor & stänkskärmar

A. Ramen

(likadan hos modellerna I & II)

Höjd: 18", 20", 22", och 24". Av dessa användes 18" och 20" för pojkar,
22" för fullvuxna av vanlig längd och 24" för mycket långa personer

Längd: å 22 ramen 65 cm., mätt från centrum av framstycket till centrum
av diagonalrören.

Material: heldraget svenskt stålör.

Konstruktion: samtliga hopfogningar lödda och förstärkta med inre muffar.
Främre ramrören extra förstärkt.

Färg: Helsvart, emaljerad.

B. Styrinrättningen.

(likadan hos modellerna I & II)

Gaffeln: av heldraget svenskt stålör med specialförstärkningar. Ändarna och kronan fint förnicklade. Vackert och ändamålsenligt böjd.

Överröret: av heldraget svenskt stålör. 600 mm. brett, 22 mm. Ø. Underförs kopprat och fint förnicklat.

Handtagen: s. k. Rambler-modell. Svart celluloid och fint förnicklade beslag. Skruvfastsättning, varigenom de ej lossna.

Vinkelstamröret: Svenskt. Fint förnicklat, med 4-kantig expanderskruv.

Styrlagret: Svenskt. Ytterst noggrant och omsorgsfullt arbete. Kulorna infattade i kulringar, koner & skålar slipade.

C. Drivinrättningen

(likadan hos modellerna I & II)

Centrallagret: »Fauber-Special»-modell, — en solid, stark och tillika smäcker modell. Samtliga lagerdelar slipade. De ytter delarna fint förnicklade. Effektiva dammskydd hindra inträngandet av damm och smuts i lagrets inre delar. Kedjehjulet försedd med 56 kuggar.

Pedalerna: Engelsk tillverkning med 4 korta gummiklotsar på var pedal. Alla metalldelar fint förnicklade. Effektivt dammskydd.

Keden: Engelsk tillverkning, med $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ delning och varannan led förnicklad.

(Kedjeskyddet, se grupp E).

D. Hjulen & stänkskärmarna

(observera skillnaden mellan skenorna och stänkskärmarna hos modellerna I & II.)

Naven: såväl fram- som frinaven original »New-Departure». Levereras dock också med »Torpedo» frinav. Dessa båda navmärken ha i praktiken visat sig vara de bästa för våra förhållanden.

Ekrarna: Förstklassigt fabrikat. Dubbelförstärkta och fint förnicklade.

Modell I

Skenorna: Kundtz träskenor med aluminiumförstärkning. Djupröda med guldlinjering. Dimension $28'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{8}''$ för trådkantringar.

Modell II

Stålskenor, extra starka med vacker profil. Djupröda med guldlinjering. Dimension $28'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{8}''$ för trådkantringar.

Gummiringarna: Original »Dunlop» (engelsk tillverkning) Dimension $28'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{8}''$. Trådkantsystem.

Dunlop ringen är sedan långa tider tillbaka erkänd som en av de alla bästa.

På begäran påmontera vi dock också andra ringmärken.

Modell I

Stänkskärmarna: Extra fina tränäckskärmar av rödbok. Lackerade i djupröd färg med guldlinjering (med skenorna överensstämmende färg) Stag och skruvar fint förnicklade.

Modell II

Stänkskärmar av stålplåt, försedda såväl med sidoskydd som framstycke å främre skärmen. Färgen djupröd med guldlinjering (med skenorna överensstämmende färg.) Stag och skruvar fint förnicklade.

E. Övriga delar

(likadana hos modellerna I & II)

Sadeln: Extra prima läder och durabelt arbete. Bekvämt genom sitt s. k. »pumpfjädersystem» och hållbar genom sitt förstklassiga material. Färgen mörkbrun. Alla metalldelar förnicklade.

Kedjeskyddet: Helt av aluminium. Utskuret med vackert mönster. Skramlar ej. Skyddar benkläder från att indragas i kedjen.


Klockan: av messing, fint förnicklad och försedd med »Phoenix Special» märket i emalj. Skälen 60 mm. Ø. Giver en vacker och bärande klang.

Pumpen: av messing, förnicklad. Dimension $15'' \times \frac{3}{4}''$. Med slang. Pumpfästena förnicklade och monterade med celluloidskydd, vilka förhindra skrapning av ramen.

Kattögat — den gängse benämningen på det röda bakreflexglaset. Infattat i förnicklad torpedformig metallhylsa. Fastgjort på bakstänkskärmen.

Verktygsväskan: av samma fina kvalité som sadeln och till färgen överensstämmende med densamma. Formen fyrrörig.

Inneliggande: diverse verktyg för mindre justeringar o. dyl.



Phoenix Special
Modell II

„PHOENIX SPECIAL“

Damcyklar, modellerna I & II

Modell I, utrustad med träskenor & stänkskärmar

Modell II, utrustad med stålskenor & stänkskärmar

A. Ramen

(likadan hos modellerna I & II)

Höjd: 18", 20", och 22". Av dessa användes 18" och 20" för flickor, 22" för fullvuxna av vanlig längd.

Material: heldraget svenskt stålör.

Konstruktion: samtliga hopfogningar lödda och förstärkta med inre muffar.
Främre ramrören extra förstärkt.

Färg: Helsvart emaljerad.

B. Styrinrättningen

(likadan hos modellerna I & II)

Gaffeln: av heldraget svenskt stålör, med specialförstärkningar. Ändarna och kronan fint förnicklade. Vackert och ändamålsenligt böjd.

Överröret: av heldraget svenskt stålör, 520 mm. brett, 22 mm. Ø. Underförs kopprat och fint förnicklat.

Handtagen: s. k. Rambler-modell. Svart celluloid och fint förnicklade beslag. Skruvfastsättning, varigenom de ej lossna.

Vinkelstamrören: Svenskt. Fint förnicklat, med 4-kantig expanderskrub.

Styrlagret: Svenskt. Ytterst noggrant och omsorgsfullt arbete. Kulorna infattade i kulringar. Konor & skålar slipade.

C. Drivinrättningen

(likadan hos modellerna I & II)

Centrallagret: »Fauber-Special»-modell — en solid, stark och tillika smäcker modell. Samtliga lagerdelar slipade. De ytter delarna fint förnicklade. Effektiva dammskydd hindra inträngandet av damm och smuts i lagrets inre delar. Kedjehjulet försedd med 44 kuggar.

Pedalerna: Engelsk tillverkning, med 4 korta gummiklotsar på var pedal. Alla metalldelar fint förnicklade. Effektivt dammskydd.

Keden: Engelsk tillverkning, med $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ delning och varannan led förnicklad.

(Kedjeskyddet, se grupp E)

D. Hjulen & stänkskärmarna

(Observera skillnaden mellan skenorna och stänkskärmarna hos modellerna I & II.)

Naven: såväl fram- som frinaven original »New Departure». Levereras dock också med »Torpedo» frinav. Dessa båda navmärken ha i praktiken visat sig vara de bästa för våra förhållanden.

Ekrarna: Förstklassigt fabrikat. Dubbelförstärkta och fint förnicklade.

Modell I

Skenorna: Kundtz träskenor med aluminiumförstärkning. Djupröda med guldlinjering. Dimension $28'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{8}''$ för trådkantsringar.

Modell II

Stålskenor, extra starka med vacker profil. Djupröda med guldlinjering. Dimension $28'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{8}''$ för trådkantsringar.

Gummiringarna: Original »Dunlop» (engelsk tillverkning). Dimension $28'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{8}''$. Trådkantsystem. Dunlop ringen är sedan långa tider tillbaka erkänd som en av de allra bästa.

På begäran pāmontera vi dock också andra ringmärken.

Modell I

Stänskärmarna: Extra fina trästänskärmar av rödbok. Lackerade i djupröd färg med guldlinjering (med skenorna överensstämmende färg.) Stag och skruvar fint förnicklade.

Modell II

Stänskärmar av stålplåt, försedda såväl med sidoskydd som framstycke å främre skärmen. Färgen djupröd med guldlinjering (med skenorna överensstämmende färg.) Stag och skruvar fint förnicklade.

E. Övriga delar.

(likadan hos modellerna I & II)

Sadeln: Extra prima läder och durabelt arbete. Bekväm genom sitt s. k. »pumpfjädersystem» och hållbar genom sitt förstklassiga material. Färgen mörkbrun. Alla metalldelar förnicklade.

Kedjeskyddet: Helt av aluminium. Utskuret med vackert mönster. Skramlar ej.

Klockan: av messing, fint förnicklad och försedd med »Phoenix Special» märket i emalj. Skälen 60 mm. Ø. Giver en vacker och bärande klang.

Pumpen: av messing, förnicklad. Dimension 12"× $\frac{3}{4}$ ". Med slang. Pumpfästena förnicklade och monterade med celluloidskydd, vilka förhindra skrapning av ramen.

Kattögat — den gängse benämningen på det röda bak-reflexglaset. Infattat i förnicklad torpedformig metallhylsa. Fastgjort på bakstänkskärmen.

Verktygsväska: av samma fina kvalité som sadeln och till färgen överensstämmende med densamma. Formen trekantig.

Inneliggande: diverse verktyg för mindre justeringar o. d.

„PHOENIX SPECIAL“
Gossvelociped.

Genomgående lik herrcykeln, mod. II, med undantag av följande:

- 1 Ramens höjd 18"
- 2 Styrstångens bredd 520 mm.
- 3 Hjuldimensionen $26'' \times 1\frac{3}{4}''$.
- 4 Pumpens längd 12".
- 5 Utan kedjeskydd.

Levereras endast med stålskenor.

„PHOENIX SPECIAL“
Flickvelociped.

Genomgående lik damcykeln, mod. II, med undantag av följande:

- 1 Ramens höjd 18".
- 2 Hjuldimensionen $26'' \times 1\frac{3}{4}''$.
- 3 Utan kedjeskydd.

Levereras endast med stålskenor.

„PHOENIX SPECIAL“
Tävlingscykel.
Original svensk tillverkning.

Ramen: 22" hög. Av heldraget stålör.

Skenorna: Franska, trä $27'' \times 1\frac{1}{4}''$.

Ringarna: Tubringar $27'' \times 1\frac{1}{4}''$.

Baknavet: med frigång och 2 kedjekransar.

Pedalerna: Racertyp med täfästen.

Styrstången: Racermodell, beklädd med svart celluloid och försedd med gummihandtag.

Bromsinrättningen: 2 stålvajerbromsar, verkande skilt för sig på fram- och bakjulen.

Stänkskärmarna: korta specialracer-skärmar.

Vikten: ca 13 kg.

Modellen samma som användes i Sverige.

„PHOENIX SPECIAL“

Paketcykel

Original svensk tillverkning.

Ramen: Extra förstärkt med dubbla överrör. Namnskylt för firmanamn
anbragt mellan överrören.

Pakethållaren: Storlek 32×27 cm. Extra stark konstruktion.

Bärighet c:a 70 kg.

Anbragt ovanför framhjulet.

Hjulen: Försedda med stålskenor 28"×1¾" (båda hjulen lika stora).

Frinavet: Torpedo.

Framhjulsställningen: Säker och stabil. Häller cykeln stående.

„Phoenix Special“ paketcykeln är lätt att trampa och stadig, varföre
också alldelens unga personer kunna användas som förare av desamma.

Som av ovanstående „Phoenix Special“ specifikation framgår, hava vi,
genom användandet av de bäst kända fabrikernas alster inom velociped-
branschen sökt framställa en ej enbart svensk utan en absolut bästa
cykel och våga vi också påstå, att vi tillfullo lyckats häri.

Vi kunna därför, ärade läsare, rekommendera vår

„PHOENIX SPECIAL“

som varande den för Eder lämpliga velocipeden.