

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
1500	Alusta.	Retinax U.K.	Rasvapuristin. Voitelukohtat: Ylempien tukivarsien tapit 4 Kuningastapit 4 Ylemmät tukivarret 2 Raidetangot 4 Alemmat tukivarret 4 Takajousien tapit 4 Alempien tukivarsien akselit 4	Moottori: 6-syl. 3.737 cm ³ Polttoainesäiliö: 61 l. Jäähdyttävä: 19 l. Vaihdelaatikko: 3-vaiht., synkromesh. Vetopyörästö: Hypoidihammastus. Jarrut: Neste. Jousitus: edessä erillinen. takana puolielliptinen. Iskunvaimentajat: Neste. Murrosnivel: Neulalaakerinen, teh- taassa täytetty. Renkaat: 6,25—16 tai 6,50—16. Ilmanpaine: 2,0 ilmak.
3000	Moottori. Vaihdelaatikko: tavallinen ylivaihteinen. Vesipumppu. Generaattori. Virranjakaja: akseli. Ilmasuodattimet (öljyssä kostutettu malli) kaa- suttajassa ja öljyntäyttö- aukossa.	Kesällä: Talvella: Double Shell. Single Shell. Gear Shell. Gear Shell Light Golden Shell. Double Shell Shell Water Pump Grease. Single Shell. Shell Wheel Bearing Grease Triple Shell.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 4,75 l. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Öljykannu. Kaksi öljykuppia. 10 pisaraa kumpaankin. Kierrettävä rasvakuppi. Pese suodatin bensiinissä ja anna kuivua. Kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois ja asenna paikalleen.	
9000	Vaihdelaatikko. Kytkin- ja jarrupolkimet ja niiden nivelöt. Etupyöränlaakerit. Käynnistinmoottori. Virranjakaja: katkojan akselitappi. keskipakoissäätävä. nokka. Ohjaussimpukka. Ilmasuodatin, öljyallas- tyyppinen.	Retinax U.K. Shell Wheel Bearing Grease Single Shell. Single Shell. Single Shell. Shell Motor Grease. Shell E.P. Spirax Heavy. Triple Shell.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: tavallisessa 1,1 l., ylivaihteisessa 1,5 l. Rasvapuristin. Kolme voitelukohtaa. Puhdista laakerit ja täytä uudelleen. Öljykannu. Yksi öljykuppi. Öljykannu. Yksi pisara. Öljykannu. Pari pisaraa pyörijän alla akselin päässä olevaan huopaan. Voitele ohuesti. Täytä. Tyhjennä öljyallas, pese bensiinissä, anna kuivua ja täytä merkin korkeu- delle Triple Shelliä.	DE SOTO SIX (S 5) 1938
12000	Öljysuodatin.		Uusittava.	
15000	Takasilta.	Shell Hypoid Gear Lubr. E.P.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,5 l.	
18000	Takapyöränlaakerit.	Shell Wheel Bearing Grease	Voitelua varten kierrä tulpan tilalle rasvanippa.	

